

 **REDBRICK**[®]

The Original safety.sneakers



SUPER resistentes
SUPER confortáveis
Design ATUAL e atractivo

Calçado de trabalho com proteção S3 metal free de fabrico nacional

EMERALD 8A40.63.2 S3 SRC

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm e camurça castanha, com forro a textil.

Biqueira de protecção em policarbonato. Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática, com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos, assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

GRANITE 8B30.61.2 S3 SRC

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm e camurça cinza, com forro a textil cinza.

Biqueira de protecção em policarbonato. Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática, com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos, assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

JESPER 8B40.21.2 S3 SRC

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele premium Nubuck cinza, espessura entre 20 e 22 mm.
Forro textil branco.

Biqueira de protecção em policarbonato.
Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática,
com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos,
assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

ONYX 8B40.10.2 S3 SRC

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



**Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm.
Carmurça preta, com forro a textil preto.**

RUBBER OVERNEUS, proteção extra na parte superior da biqueira.

**Biqueira de protecção em policarbonato.
Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.**

**Palmilha antiperfuração, antiestática,
com resistência à perfuração até 1100 Newtons.**

**Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos,
assim como a temperaturas até 140°.**

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

RUBY 8A40.10.2 S3 SRC

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm.
Carmurça preta, com forro a textil preto.

RUBBER OVERNEUS, proteção extra na parte superior da biqueira.

Biqueira de protecção em policarbonato.
Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática,
com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos,
assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

SLATE 8A30.61.2 **S3 SRC**

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm e camurça cinza, com forro a textil cinza.

Biqueira de protecção em policarbonato. Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática, com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos, assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11

SMARAGD 8B40.63.2 **S3 SRC**

Tamanhos Disponíveis: 38 - 51 | 20345 : 2011



Pele de vaca batida com espessura entre 20 e 22 mm e camurça castanha, com forro a textil.

Biqueira de protecção em policarbonato. Protege contra impactos até 200 joules DIN EN 12568.

Palmilha antiperfuração, antiestática, com resistência à perfuração até 1100 Newtons.

Sola combinada em TPU/PU, resistente a óleos e ácidos, assim como a temperaturas até 140°.

Pala fechada para evitar entrada de pedras e/ou pó.

Largura: 11



REDBRICK®

The Original safety.sneakers



Comercializado por:

NOVAPROTEC

Rua Dr. Leonel Cardoso, N° 14-A R/C – Loja
2500-280 Caldas da Rainha – Portugal

Telefone : +351 262 835 988

e-mail: geral@novaprotec.com | web: www.novaprotec.com

