



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR



CALÇADO DE SEGURANÇA

GAMA COMPLETA



NÓS PRODUZIMOS ORGULHOSAMENTE O CALÇADO QUE VAI PROTEGE-LO MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS EXTREMAS!

No nosso departamento de Pesquisa e Desenvolvimento investimos recursos para criar produtos com altos níveis de desempenho, aliados com a modernização, design e conforto.

Ao longo de mais de quarenta anos, através de um processo de pesquisa e inovação contínua, temos atingido a nobre missão, de proteger aqueles que estão constantemente em ambientes de trabalho de alto risco.

Esta será a nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida do homem que trabalha e criar um mundo melhor para ele.

» SIR FUTURE



POWERED by
RESPONDER
TECHNOLOGY

S3



MB3013 TONGA S3 SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48



S1P

MB3011 JET S1P SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48



S1P

MB3012 MAIA S1P SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48



S3

MB3014 TURKANA S3 SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48



S3

MB3015 MANHATTAN S3 WR SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48



S3

MB3016 SNAKE S3 SRC
Biqueira: alumínio
Lamina: compósito
Tam: 35-48

Principais características

- A tecnologia patenteada RESPONDER® usada na entressola e palmilha oferece amortecimento excepcional reativo, extrema leveza e flexibilidade em toda a superfície do pé, garantindo excelente desempenho mesmo após um uso prolongado e intenso.
- O estabilizador de calcanhar previne a fadiga do pé e melhora a sua estabilidade.
- O sistema de conexão rápida "Aperto rápido" permite ajustar o aperto perfeito, mesmo com o uso de luvas.
- A palmilha RESPONDER® constituída por um composto que une milhares de grânulos (bolinhas) de E-TPU com elevada elasticidade e propriedades de resiliência. Forrado e perfurado na zona da planta do pé e com propriedades notáveis de anti-choque.

Sola

Entressola: Responder® Technology
Piso: Borracha

Uso recomendado

Qualquer ambiente de trabalho

EN ISO 20345

» OVERCAP BSF



Aderência e resistência
em todos os pisos

S3



MB2812 REX S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-48



S3

MB2813 MAX S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-48



S3

MB2823 FAST S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



S3

MB2825 INFINITY S3 CI WR SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



S3

MB2814 PLUS S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



S3

MB2213 ECLIPSE S3 WR HI CI HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-48



S3

MB2214 METAL FIGHTER S3 HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-48

Principais características

- Design sólido e moderno: ideal para pisos com elevada irregularidade e rugosidade.
- Forma muito larga, que garante elevado conforto aos pés mesmo nas situações de maior contração, exemplo dobrado.
- O poliuretano BASF da entressola garante um alto efeito anti-choque, leveza e resistência
- O TPU BASF no piso garante grande aderência.
- A sobreposição de TPU na biqueira protege a pele da frente de desgaste.
- Palmilha em espuma Fly Foam de poliuretano com propriedades anti-choque.

Sola

Entressola: Poliuretano BASF
Piso: TPU BASF

Uso recomendado

- Construção, obras rodoviárias
- Indústria mecânica pesada
- Indústria petroquímica

EN ISO 20345

» METAL TOP

Versatilidade total



MB1511 ANACONDA S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



MB1512 ANACONDA S3 SRC
Biqueira: aço
Lamina: aço
Tam: 35-47



MB1513 FENICE S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



MB1514 FENICE S3 SRC
Biqueira: aço
Lamina: aço
Tam: 35-47



MB1529 WINTER FENICE S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



MB1527 SANTOS S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-47



MB1521 MALIBU S1P SRC
Biqueira: aço
Lamina: aço
Tam: 35-47



MB1522 MONIX S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



MB1518 NAOMI S1P SRC
Biqueira: aço
Lamina: aço
Tam: 35-47

Principais características

- A Particularidade da forma ampla e confortável, garantem robustez.
- O reforço exterior subido na zona da biqueira protegem-na de acentuado desgaste.
- Adapta-se a todos os tipos de atividades nos setores industrial.
- Palmilha em material EVA multiperfurada, com propriedades anti-choque.

Sola

Entressola: Poliuretano
Piso: Poliuretano

Uso recomendado

- Agricultura, jardinagem, floresta
- Construção, obras rodoviárias
- Industria pesada
- Setor terciário, artesanato

EN ISO 20345



MB1530 METATARSO S3 M SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



MB1531 OVERPROTECTION S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47

» MAXIMUM

Excelente desempenho em trabalhos pesados



MB2311 OASIS S3 HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-47



Principais características

- Fôrma largo e confortável.
- Ideal para ambientes em presença de hidrocarbonetos e produtos químicos.
- As características da sola bicomponente aumentam o amortecimento e o efeito anti-choque.
- O piso de borracha nitrilo resiste a hidrocarbonetos e deslizamento em superfícies molhadas.
- Palmilha em EVA e borracha com altas propriedades anti-choque.

Sola

Entressola: Poliuretano
Piso: Borracha

Uso recomendado

- Construção, obras rodoviárias
- Industria pesada
- Fundições
- Trabalho de soldagem
- Indústria petroquímica
- Trabalho em altura

EN ISO 20345



MB2314 MOTOR S3 HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



MB2313 PRIMA S3 WR AN HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 38-47



MB2316 VECTOR S3 CI HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-47



MB2317 FIREWORKS S3 HRO SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-47

» NEW FOBIA

Conforto e Flexibilidade



S1P 



MB1316 MAGIC FOBIA S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47

- Principais características**
- Máxima leveza presente no mercado, graças à baixa espessura da sola.
 - Piso plano, suave adequado em pisos lisos.
 - Palmilha Anatômica Air-Mix e respirável graças ao material EVA que confere propriedades anti-choque.

Sola
Entressola: Poliuretano
Piso: Poliuretano

- Uso recomendado**
- Ambientes limpos
 - Indústria leve
 - Logística

EN ISO 20345



S1P 

MB1322 RAPID FOBIA S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S1

MB1314 SILVER FOBIA S1 SRC
Biqueira: aço
Tam: 35-47



S1P

MB1315 GREY FOBIA S1P SRC
Biqueira: aço
Lamina: aço
Tam: 35-47



S3 

MB1317 LOW BLACK FOBIA S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-50



S3 

MB1323 CHAMPION FOBIA S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-50

» URANIA BSF

GAMA ESD - propriedades antiestatistas



S1P 



MB3111 DIVINA S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47

- Principais características**
- Sola em poliuretano BASF com uma linha moderna e futurista representa a síntese entre elegância e segurança.
 - Parte superior feita com materiais tecnológicos mais recentes de última geração que tende a oferecer um alto nível de conforto através da transpiração e da elasticidade.
 - Palmilha de espuma Fly Foam de poliuretano com propriedades anti-choque.
 - Adequado em todas as situações de uso prolongado, graças ao efeito anti-choque de materiais da BASF.

Sola
Entressola: Poliuretano BASF
Piso: Poliuretano BASF

- Uso recomendado**
- Indústria leve
 - Logística
 - Transporte

CEI EN 61340
EN ISO 20345



S1P 

MB3112 VIRGIN S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S3 

MB3113 SIENNA S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S3 

MB3114 ENERGY S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S3 

MB3115 KISS S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S3 

MB3116 FUNKY S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47



S3 

MB3117 MYTHOLOGY S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 35-47

» ULTRA LIGHT



Amortecimento e leveza

S3



MB2017 LIME ARMOUR S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S1P

MB2011 SETA S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S1P

MB2012 FANTASY S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S1P

MB2013 FACTOR S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S1P

MB2014 K-PLUS S1P SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S3

MB2015 K3-PLUS S3 SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47



S3

MB2020 CAMBERRA S3 WR SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 36-47

Principais características

- Sistema de aperto rápido de alta durabilidade.
- Proteção exterior na zona da biqueira em TPU de elevada durabilidade.
- Suporte traseiro em TPU para otimizar a estabilidade na área do calcanhar.
- Sola com alta ação anti-fadiga graças à entressola em EVA.
- Adequado em ambientes limpos, e mesmo em solos com uma certa rugosidade e irregularidade.
- Palmilha em material bicomponente com revestimento em espuma de poliuretano e memória PU com propriedades notáveis anti-choque.

Sola

Entressola: EVA
Piso: Borracha

Uso recomendado

- Construção, obras rodoviárias
- Indústria leve
- Logística
- Setor terciário, artesanato

EN ISO 20345



SBP



MB2016 DIELECTRIC SBP SRC
Biqueira: fibra de vidro
Lamina: compósito
Tam: 39-47

» URBAN EXPLORER



Segurança com Estilo

S1P

MB2921 RODOS S1P SRC
Biqueira: aço
Lamina: compósito
Tam: 36-46



S1P

MB2911 SIMI S1P SRC
Biqueira: aço
Lamina: compósito
Tam: 36-46



Principais características

- O design plano da sola, é adequado em terrenos suaves com baixo nível de rugosidade.
- Grande respirabilidade do pé graças ao cruzamento da malha poliéster.
- Palmilha em espuma de poliuretano fabricada com milhares de favos/favos para incentivar circulação de ar.

Sola

Entressola: Poliuretano
Piso: Poliuretano

Uso recomendado

- Trabalho em altura
- Logística
- Manutenção

EN ISO 20345

» INDÚSTRIAS DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO



MB1414 ARGON SB A E SRC

Biqueira: aço
Tam: 35/36 - 45/46



MB1417 BLANCA OB A E SRC

Tam: 34-47
No Safety



MB1415 BRERA OB A E SRC

Tam: 34-47
No Safety



MB1413 RECIFE O2 FO SRC

Tam: 35-46
No Safety



MB1320 CLIMA SB A E FO SRC

Biqueira: fibra de vidro
Tam: 35-47



MB1318 CLIMA BLACK SB A E FO SRC

Biqueira: fibra de vidro
Tam: 35-47



MB1321 WHITE FOBIA S2 SRC

Biqueira: fibra de vidro
Tam: 35-47



MB1313 PRELUDE S2 SRC

Biqueira: fibra de vidro
Tam: 35-47



MB1311 EVOK S2 SRC

Biqueira: aço
Tam: 35-47

Principais características

- Sola de perfil liso para facilitar a limpeza, ultra fino para aumentar a flexibilidade e reduzir o esforço.
- Piso autolimpante permite a evacuação de líquidos e impurezas.
- Canais horizontais profundos para permitir a drenagem de líquidos.
- Antiderrapante.

Sola

Entressola: Poliuretano
Piso: Poliuretano

Uso recomendado

- Alimentação, higiene, hospital
- Indústria químico-farmacêutica
- Indústria eletrônica

EN ISO 20345