SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato baixo UNIQUE	**C· digo: MB3218Z9**	**MB32 CAL¢ADO DA S£RIE SIR399**

Descri- «o

Cal- ado baixo, sem metais, com biqueira de fibra de vidro Nano e NWT - tecido n«o tecido ultraleve, tipo PS. Apresenta uma parte superior em malha e poliuretano extra-respir§vel. As palmilhas em Air-mix anat· micas com propriedades antichoque de espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Ajudam a reduzir a fadiga do p®e, sendo intercambi§veis, garantindo a limpeza e a higiene. Anti-est§ticas. O forro em tecido alveolar de poli®ster 3D-TEX com prote- «o extra na zona do calcanhar permitea ventila- «o do p®e reduz a transpira- «o. A sola em EVA Super Foam/Rubber proporciona ader° ncia em superf²cies h¼midas, mesmo napresen- a de hidrocarbonetos.

Caracter²sticas t®cnicas:
- L²ngua com refor- o anti-sujidade;
- Refor- o na coroa de renda, sem costuras;
- Biqueira Nano toecap com perfil fino e ergon· mico;
- Refor- o da biqueira para maior durabilidade do cal- ado;
- Entressola em EVA superfoam, oferece um conforto duradouro, particularmente apreciado em caso de utiliza- «o prolongada.
Folha de alum²nio NWT, ultra-flex²vel e leve.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 36 - 48

Quantidade Cart«o

10

Conformidade com as normas europeias

EN ISO 20345

EN 20345 Valores:S1PS HRO FO SR

EN 61340

ESD

Advert° ncias

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.

£ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.
N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destreza

Manuten- «o